



**MAJOR
AdBlue**



V-LINE MAJOR AdBlue

spełnia wszelkie wymagania szybkiej instalacji, łatwej obsługi, konserwacji oraz zapewnia niezawodność roboczą również w trudnych warunkach klimatycznych.



Cechy główne

- Nowoczesny wygląd zewnętrzny oraz solidna konstrukcja
- Wbudowana jednostka hydrauliczna AdBlue
- Elektroniczna jednostka sterownicza ADP/T z jedno chipowym mikrokontrolerem do sterowania wszystkimi funkcjami dystrybutora paliwa
- Zawór elektromagnetyczny dla AdBlue
- Przepływomierz AdBlue z wbudowanym inteligentnym przetwornikiem
- Trwałe materiały z wysoką wytrzymałością oraz niskimi wymaganiami konserwacyjnymi
- Ergonomiczne umieszczenie pistoletu wydającego
- Automatyczne wciąganie węża wydającego
- Zamontowana nagrzewnica z termostatem
- Czujnik monitorowania otwartych pokryw

Dystrybutor Major AdBlue przeznaczony jest do wydawania roztworu mocznika – AdBlue – do samochodów ciężarowych i osobowych z silnikami wysokoprężnymi.



**Gepard Biznesu
2020**



**DOBRA
FIRMA
2021**

INWESTOR

ADAST V-LINE MAJOR AdBlue

Warianty V-line Major AdBlue

Solidne zwarte rozwiązanie

Mała powierzchnia zabudowy

Izolacja cieplna zabudowy

Cały system hydrauliczny

Zamykanie

Zakres wydatku pompy

Zakres temperatur: standard special

Zasilanie elektryczne

Wydajność ogrzewania

Poziom hałasu

Przyłączenie hydrauliczne

Wariant wyposażenia

R 4701.010 – 1 produkt, 1 wąż
R 4701.020 – 1 produkt, 2 węże
o niewielkich wymiarach z minimalną wewnętrzną
ogrzewaną przestrzenią
idealne uzupełnienie instalowanych dystrybutorów
paliwa DIESEL na istniejących stacjach paliw
dystrybutora paliwa z wydajnym ogrzewaniem
dystrybutora paliwa jest w pełni odporny na
działanie AdBlue
pistoletów wydających i drzwi na zamek
10 - 40 l/min
-20 to +55 °C
-30 to +55 °C
230 V AC ±15 %, 50 Hz
900 W
< 60 dB
w zestawie kryza montażowa oraz kompensator

- Sumator elektromechaniczny
- Wykonanie jedno / dwustronne
- Światło sygnalizacyjne
- Przycisk Stop
- Automat wydający
- Wyłącznik zasilania elektroniki
- Standard komunikacyjny IFSF – LON – FTT-10 albo
TCP/IP – Ethernet

MAJOR AdBlue

Dystrybutor AdBlue V-line

4701.010 4701.020

Liczba produktów

1 1

Liczba pistoletów wydających

1 2

Długość (mm)

810 810

Szerokość (mm)

540 540

Szerokość łącznie z drzwiami (mm)

720 900

Wysokość (mm)

1650 1650

Zasięg węża wydającego (m)

4,5 4,5

Certyfikaty

MID – OIML R 117-1, WELMEC 7.2

ADAST Polska Sp. z o.o.

ul. Wspólna 9, 45 – 837 Opole

adast@adastpolska.pl www.adastpolska.pl

