



**POPULAR
LPG**



V-LINE POPULAR LPG

spełnia wszelkie wymagania ukierunkowane na łatwą instalację, prostą obsługę i konserwację, ekonomiczną eksploatację i niezawodność pracy w standardowych i ekstremalnych warunkach klimatycznych.



Cechy główne

- Nowoczesny wygląd zewnętrzny, zwarta konstrukcja
- Innowacyjny system hydrauliczny dystrybutora paliwa
- Przepływomierz tłokowy z wbudowanym inteligentnym czujnikiem impulsów i z kalibracją elektroniczną
- Elektroniczna jednostka sterownicza ADPx/T, z jedno chipowym mikrokontrolerem do sterowania wszystkimi funkcjami dystrybutora paliwa
- System ATC (Automatic Temperature Compensation) certyfikacja według OIML R 117-1, Welmec 10.4
- Wykonanie z trwałych materiałów o dużej wytrzymałości
- Ergonomiczne umieszczenie pistoletu wydającego
- Przyjazna dla użytkownika konstrukcja klawiatury preselekcji
- Wariant wyposażenia do automatu wydającego
- Wyłącznik naciskowy pomy DEAD Men
- Pistolet z certyfikatem niskoemisyjnym
- Dodatkowy elektrozawór w linii zasilania odmierzacza w LPG
- Wyłącznik awaryjny STOP
- Przycisk dzwonka przywołania obsługi z instalacją wewnętrzną odmierzacza
- Elektroniczna preselekcja objętości / kwoty

Dystrybutory LPG przeznaczone są do wydawania paliw ciekłych – propanbutan (LPG) stosowanego w silnikach różnych urządzeń transportowych i pojazdów samochodowych.



**Gepard Biznesu
2020**



**DOBRA
FIRMA
2021**

INWESTOR

ADAST V-LINE POPULAR LPG

Zakres wydatku	8 - 40 l/min	
Zamykane	kluczem osłony dystrybutora paliwa i pistolety wydające	
Zakres temperatur	standard -25 do +55 °C wykonanie dla warunków ekstremalnych -40 do +55 °C lub -40 do +60 °C	
Zasilanie elektryczne	230 V AC ±15 %, 50 Hz	
Przyłączenie hydrauliczne	szybkość przepływu 8 – 40 l/min	
Poziom hałasu	< 60 dB	
Wariant wyposażenia	<ul style="list-style-type: none"> - Wąż wydawczy - Pistolet wydawczy LPG GROUP - Zrywalne złącza bezpieczeństwa - Automat wydający - Sumator elektromechaniczny - Licznik elektroniczny ADPx/T 	<ul style="list-style-type: none"> - System ATC - Wykonanie jedno / dwustronne - Ogrzewanie elektroniki - Elektrozwór dwustopniowy - Światło sygnalizacyjne - Standard komunikacyjny IFSF – LON– FTT-10 lub TCP/IP – Ethernet

POPULAR LPG



Dystrybutor paliwa V-line	8991	8992	8993	8994	8995
Liczba produktów	1	2	1	2	1
Liczba pistoletów wydających	1	4	2	2	2
Max. ciśnienie robocze (MPa)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Min. ciśnienie robocze (MPa)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Dokładność odmierzenia (%)	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5
Długość (mm)	620	950	950	950	620
Szerokość (mm)	410	410	410	410	410
Wysokość (mm)	1600	1600	1600	1600	1600
Zasięg węża wydającego (m)	3,5 do 6				

Certyfikaty MID – OIML R 117-1, WELMEC 7.2, WELMEC 10.4, ATEX

